





SKM 935

HF-Systeme | evolution wireless

Allgemeine Beschreibung


Das SKM 935  gibt dem Gesang auch unter lauten Bühnenbedingungen immer genug Raum und stellt ihn damit deutlich aus dem Mix. Es arbeitet mit Empfängern der Serie ew 500  sowie dem EM 550  zusammen. Das SKM 935  verfügt über 9 Kanalbänke mit jeweils bis zu 20 voreingestellte Presets für direkte Kanalwahl und kann nach Einschalten sofort in Betrieb gehen.



Technische Daten

HF-Frequenzbereich	518–866 MHz
Sende-/Empfangsfrequenzen.....	1.440
Presets	max. 20
Schaltbandbreite	36 MHz
Spitzenhub.....	± 48 kHz
Kompandersystem	HDX
NF-Übertragungsbereich.....	40–18.000 Hz
Signal-Rausch-Abstand.....	> 115 dB(A)
Klirrfaktor bei 1 kHz.....	< 0,9 %
Normkonformitäten	ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC
Stromversorgung.....	2 x 1,5 V (AA)
HF-Ausgangsleistung	30 mW
Betriebszeit.....	> 8 h
Abmessungen	d = 50 mm, l = 225 mm
Gewicht.....	450 g
Schallwandler	dynamisch
Empfindlichkeit.....	2 mV/Pa
Max. Schalldruck.....	154 dB
Richtcharakteristik.....	Niere






Merkmale

- Absolut sichere Übertragung durch hohe Sendeleistung
- Pilotton-Squelch für störungsfreien Betrieb
- Sender in robustem Metallgehäuse
- Sender mit hinterleuchtetem Display (bei Tastendruck)
- Bedienungsfreundliche Menüsteuerung
- Schutzfunktion gegen versehentliche Tastenbetätigung
- Kristallklarer Sound durch HDX-Compander
- 4-stufige Batteriezustandsanzeige, wird auch am Empfänger angezeigt
- MUTE-Funktion zum Stummschalten des Senders
- Universell einsetzbar durch umfangreiches Zubehörangebot
- Lieferumfang: 1 Funkmikrofon SKM 935  (dynamisch, Niere)
 - 1 Mikrofonglemme MZQ 1
 - 1 Schutztasche
 - 2 Batterien

Empfohlenes Zubehör

- Kunststoff-Transportkoffer CC2 Art.-Nr. 009826
- Wind- und Poppschutz MZW 1 Art.-Nr. 004839
- Akkupack BA 2015 Art.-Nr. 009950
- Ladegerät L 2015 Art.-Nr. 009928

Produktvarianten

- SKM 935 -A: Frequenzbereich 518–554 MHz Art.-Nr. 500251
- SKM 935 -B: Frequenzbereich 626–662 MHz Art.-Nr. 500252
- SKM 935 -C: Frequenzbereich 740–776 MHz Art.-Nr. 500253
- SKM 935 -D: Frequenzbereich 786–822 MHz Art.-Nr. 500254
- SKM 935 -E: Frequenzbereich 830–866 MHz Art.-Nr. 500255