



K-array

Ultracompacte
luidspreker-
systemen

Informatiebrochure over de systeemintegratie
van het K-array gamma

De uitzonderlijk dunne en lichte luidsprekers van **K-array**, die in Italië worden gebouwd, worden in de Benelux exclusief gedistribueerd door Sennheiser. Ondanks compacte afmetingen leveren de K-array luidsprekers een indrukwekkende kracht en audiokwaliteit voor kleinschalig, middelgroot en grootschalig gebruik. Het K-array gamma biedt een antwoord voor alle behoeften op het gebied van Live Sound, Installed Sound en Portable Audio.

Het **stelsel integratie** van K-array is een krachtige reeks kleine, elegante en gemakkelijk te integreren luidsprekers. Elke reeks biedt diverse mogelijkheden voor wie vaste luidsprekers nodig heeft en legt de nadruk op een professionele audiokwaliteit, een intelligent design en een uitstekende functionaliteit. De reeksen Kobra, Vyper, Tornado en Lizard bieden integratiemogelijkheden voor nagenoeg elke situatie.



KZ10 Lizard series

Meerdere
"long excursion range"
drivers

Supersterk chassis

Werkelijke afmetingen : 22 x 110 x 17 mm



Deze opmerkelijke ultracompacte luidspreker is ontworpen voor discreet gebruik voor de meest uiteenlopende toepassingen. De robuuste behuizing omvat een reeks van vier 0,5" "long-excursion"-drivers met uitermate breed frequentiebereik in een slanke behuizing met een supersterk chassis. The KZ10 is verkrijgbaar in zwart of silver.

Gebruikt voor:

- Achtergrondmuziek in restaurants en clubs
- Hoogstaande gedistribueerde systemen voor paging en muziek
- Audio bij museumdisplays
- Ruimtegevoelige weergave voor uitzendingen





KV50 Vyper series

De KV50 is een super compacte, ultravlakke lijnluidspreker bestaande uit acht 1" neodymium-omvormers in een sterk aluminium chassis. Het brede verspreidingspatroon kan horizontaal of verticaal geconfigureerd worden.

Werkelijke afmetingen:
36 x 500 x 20 mm

Gebruikt voor:

- Frontweergave en weergave onder balkon
- Draagbare en vaste AV-systemen
- Monitoring op podia en in AV-studio's



KTL22 Tornado series

Voor architecturale licht- en geluidsinstallaties biedt K-array de opmerkelijke KTL22. Een compacte 2" puntbronluidspreker met geïntegreerde RBG-ledspot.



Gebruikt voor:

- Hoogwaardige gedistribueerde systemen voor paging en muziek
- Audio bij museumdisplays
- Architecturale licht- en geluidsinstallaties
- Ruimtegevoelige weergave voor theaters

KT20c ma Tornado series

De KT20cma is een hypergeavanceerde actieve microluidspreker ontworpen voor puntbrontoepassingen en hoogwaardige gedistribueerde systemen. De baanbrekende KT20ma levert een verbazingwekkend maximumvermogen van 107 dB uit zijn geïntegreerde versterker, en dat terwijl het systeem zo klein is dat het in uw handpalm past.



Gebruikt voor:

- Achtergrondmuziek in restaurants en clubs
- Hoogstaande gedistribueerde systemen voor paging en muziek
- Audio bij museumdisplays
- Ruimtegevoelige weergave voor uitzendingen

KT20 Tornado series

De piepkleine K-array Tornado KT20 is een passieve luidspreker voor kwalitatieve gedistribueerde systemen. Met zijn compacte aluminium behuizing is de KT20 bijzonder geschikt voor installaties met ruimtebeperkingen en zichtbaarheidsproblemen.



Gebruikt voor:

- Hoogstaande gedistribueerde systemen voor paging en muziek
- Audio bij museumdisplays
- Ruimtegevoelige weergave voor uitzendingen
- AV-presentaties in ondernemingen



Lizard KZ10

Ultracompacte luidspreker

Vermogen	10 W(AES)
Impedantie	8Ω (KT20) 32Ω (KT22)
Frequentiebereik	200 Hz - 18 KHz +/- 3dB (afhankelijk van instelling)
SPL 1W/1mt	87 dB (laag/middelhoog)
Maximale SPL	101 dB continu - pieken tot 107 dB
Afmetingen	6,4 cm diameter x 9.3 cm diep
Gewicht	0.35 Kg



Tornado KTL22

Compacte 2" puntbronluidspreker met geïntegreerde RGB-ledspot

Vermogen	10 W(AES)
Maximum Power	30 W
Impedantie	32 Ω
Operating frequency range	200 Hz - 18 KHz +/- 3dB (afhankelijk van instelling)
Frequency range	150 HZ - 18 KHz +/- 3dB (afhankelijk van instelling)
SPL 1W/1mt	87 dB (laag/middelhoog)
Maximale SPL	101 dB continu - pieken tot 107 dB
Afmetingen	6,4 cm diameter x 9.3 cm diep
Gewicht	0.35 Kg



Tornado KT20 - KT22

Compacte 2" puntbronluidspreker

Vermogen	10 W(AES)
Impedantie	8Ω (KT20) 32Ω (KT22)
Frequentiebereik	200 Hz - 18 KHz +/- 3dB (afhankelijk van instelling)
SPL 1W/1mt	87 dB (laag/middelhoog)
Maximale SPL	101 dB continu - pieken tot 107 dB
Afmetingen	6,4 cm diameter x 9.3 cm diep
Gewicht	0.35 Kg



Tornado KT20c* ma

Compacte 2" puntbronluidspreker met eigen voeding *plafondmontage

Vermogen	10 W(AES)
Impedantie	8Ω kT20C - 32Ω KT22C
Frequentiebereik	200 Hz - 18 KHz +/- 3dB (afhankelijk van instelling)
SPL 1W/1mt	87 dB (laag/middelhoog)
Maximale SPL	101 dB continu - pieken tot 107 dB
Afmetingen	6,4 cm diameter x 9.3 cm diep
Gewicht	0.35 Kg



Vyper KV50

Ultravlakke 3D-lijnuidspreker

Vermogen	150 W(AES)
Impedantie	16Ω - 64Ω
Frequentiebereik	240 Hz - 19 KHz
SPL 1W/1mt	86 dB
Maximale SPL	108 dB continu - pieken tot 114 dB
Afmetingen	3,6 x 50 x 2 cm
Gewicht	0.7 Kg



Kobra KKS50

Baselement. Minimale afmetingen. Maximale punch

Vermogen	300 W(AES)
Impedantie	8Ω - 32Ω
Frequentiebereik	65 Hz - 300 Hz +/- 3dB
SPL 1W/1mt	92 dB
Maximale SPL	117 dB continu - pieken tot 123 dB
Afmetingen	50 x 11 x 20 x cm
Gewicht	7 Kg

GEDISTRIBUEERD DOOR:

SENNHEISER

Sennheiser Belux BVBA
Doornveld 22
1731, Asse/Zellik
Belgium
Tel.: +32 (0)2 466 44 10
Fax: +32 (0)2 466 49 20
www.sennheiser.be

Sennheiser Nederland BV
Jool Hulstraat 16
1327 HA, Almere
The Netherlands
Tel.: +31 (0)36 53 58 444
Fax: +31 (0)36 53 58 499
www.sennheiser.nl

Deze brochure is ook beschikbaar in:
Engels - www.sennheiser.uk/K-array
Frans - www.sennheiser.be/K-array

K-array